



中国环保产品认证规则

CQC51-439315-2009

带式浓缩脱水一体机环保认证规则

Environmentally Friendly Certification Rules for Belt filter press with thickener

2009年10月28日发布

2009年10月30日实施

中国质量认证中心

前 言

本规则中国质量认证中心发布，版权归中国质量认证中心所有，任何组织及个人未经中国质量认证中心许可，不得以任何形式全部或部分使用。

本规则代替 CSC/G2111-2006。主要变化为 CSC/T2111-2006 更改为标准 JB/T8102-1999、JB/T9040-1999、JB/T10502-2005

本规则 2010 年 10 月 18 日第一次修订，主要变化为依据标准 JB/T 8102-1999 换版为 JB/T 8102-2008。

本规则 2020 年 4 月 1 日第二次修订，修订内容：

- 1、依据标准 JB/T9040-2010 替代 JB/T9040-1999，JB/T10502-2015 替代 JB/T10502-2005，新增 HJ/T 335-2006、HJ/T 242-2006；
- 2、细化了复审要求；
- 3、新增认证责任，技术争议与申诉条款。

制定单位：中国质量认证中心

主要起草人：李华明 姜同舟 丁年超 蔡蕊 郑桢



1. 适用范围

本规则适用于带式浓缩机、带式过滤机或带式浓缩脱水一体机的环保认证。

2. 认证模式

带式浓缩脱水一体机的环保认证模式为：产品检验+初次工厂检查+获证后监督。

认证的基本环节包括：

- a. 认证的申请
- b. 产品检验
- c. 初始工厂检查
- d. 认证结果评价与批准
- e. 获证后的监督
- f. 复审

3. 认证申请

3.1 认证单元划分

带式浓缩脱水一体机分为带式浓缩机、带式过滤机或带式浓缩脱水一体机三个认证单元。

同一制造商、同一产品，但生产厂（场所）不同时，应作为不同的认证单元。

3.2 申请认证提交资料

3.2.1 申请资料（CQC 提供表格文件）

- a. 正式申请书（网络填写申请书后打印或下载空白申请书填写）
- b. 工厂检查调查表（首次申请时）
- c. 带式浓缩脱水一体机产品描述（CQC51-449315.01-2009）
- d. 品牌使用声明

3.2.2 证明资料

- a. 申请人、制造商、生产厂的注册证明如营业执照、组织机构代码（首次申请时）
- b. 生产许可证、CCC 证书（如有）
- c. 申请人为销售者、进口商时，还须提交销售者和生产者、进口商和生产者订立的相关合同副本
- d. 代理人的授权委托书（如有）
- e. 有效的监督检查报告或工厂检查报告（如有）
- f. 其他需要的文件

4. 产品检验

4.1 样品

4.1.1 抽样原则

抽样人员在申请方所提供的用户中抽取一台设备，原则上抽取滤带较宽（或滚筒直径较大）的一台设备进行检测。

4.1.2 样品数量

样品数量一台。

4.1.3 样品及资料处置

试验结束并出具检验报告后，有关试验记录和相关资料由检测机构保存，样品按 CQC 有关要求处置。

4.2 试验要求

4.2.1 依据标准

JB/T 8102-2008 《带式压榨过滤机》

- JB/T9040-2010 《带式压滤机》
 JB/T10502-2015 《浓缩带式压榨过滤机》
 HJ/T 335-2006 《污泥压缩带式脱水一体机》
 HJ/T 242-2006 《污泥脱水用带式压榨过滤机》

4.2.2 检验项目、要求及方法

表 1 带式压榨过滤机 (JB/T 8102-2008) 性能检验项目、要求及方法

序号	产品检验项目	性能指标及依据	检验方法
1	空负荷试验	5.2.4	6.7
2	负荷试验	5.2.5	6.8
3	包胶辊检测	滤带驱动辊、纠偏辊表面应经包胶处理, 橡胶层厚度应不小于 5mm, 与主体金属表面结合应紧密、牢固。	6.2
4	绝缘电阻	>2MΩ	6.3
5	滤带质量	接头处的滤带应平整、涂胶处应平滑; 滤带长度公差为±50mm, 宽度公差为±10mm, 两边边长公差为总长度的±0.05%。	6.4.1、6.4.2
6	滤带速度	5.2.4d)	6.5
7	安全要求	去动用齿轮和链轮应有可拆卸的安全防护罩; 在气带式压榨过滤机机身明显部位应设置紧急停机按钮; 电控制箱、接线盒、电动机的金属外壳应设接地点可靠接地。	目测

表 2 带式压滤机 (JB/T 9040-2010) 性能检验项目、要求及方法

序号	产品检验项目	性能指标及依据	检验方法
1	空运转试验	4.4、4.6、4.13、4.15	5.1
2	卸料刮刀的刀刃与卸料辊平行和间隙	4.12	目测和塞尺测量
3	表面质量	4.18	目测
4	水压试验	4.7	5.3
5	清洗装置	4.10	目测

表 3 浓缩带式压榨过滤机 (JB/T10502-2015) 性能检验项目、要求及方法

序号	产品检验项目	性能指标及依据	检验方法
1	空运转试验	5.2.5	6.8
2	负荷试验	5.2.6	6.9
3	驱动辊、纠偏辊	驱动辊、纠偏辊表面应经包橡胶处理, 橡胶层厚度应不小于 6mm, 与主体金属表面结合应紧密、牢固。橡胶硬度为邵氏硬度 A70~85。	6.2
4	安全要求	5.6	5.6、6.3
5	滤带尺寸公差	5.3.6	6.4
6	滤带速度	4.2 表 1	6.5
7	滚筒旋转速度	4.2 表 2	6.6
8	焊缝要求	5.5.3	目测

表 4 污泥压缩带式脱水一体机 (HJ/T 335-2006) 性能检验项目、要求及方法

序号	产品检验项目	性能指标及依据	检验方法
1	空载试验	5.2.4	6.10
2	负荷试验	5.2.5	6.11
3	涂装外观	5.1.4	6.2.1
4	漆膜厚度	5.1.4	6.2.3
5	绝缘电阻	5.1.8	6.4
6	有效带宽	5.1.9 (b)	6.5
7	滤带线速度	5.2.1	6.7
8	转鼓滚筒旋转速度	5.2.2	6.8
9	卸料刮刀的刀刃与卸料辊平行要求	5.2.3	6.9
10	清理装置	5.2.6	6.12

表 5 污泥脱水用带式压榨过滤机 (HJ/T 242-2006) 性能检验项目、要求及方法

序号	产品检验项目	性能指标及依据	检验方法
1	空载试验	5.2.3	6.9
2	负荷试验	5.2.4	6.10
3	涂装外观	5.1.4	6.2.1
4	漆膜厚度	5.1.4	6.2.3
5	绝缘电阻	5.1.8	6.4
6	有效带宽	5.1.9 (b)	6.5
7	滤带线速度	5.2.1	6.7
8	卸料刮刀的刀刃与卸料辊平行和间隙	5.2.2	6.8
9	清理装置	5.2.5	6.11

4.2.3 检验时限

一般为 30 个工作日 (因检测项目不合格, 企业进行整改和重新检验的时间不计算在内)。从收到样品和检测费用起计算。

4.2.4 判定

所有检验项目均符合本实施规则 4.2.2 要求时, 则判定为合格, 如果有 1 项检验结果不符合要求时, 允许申请人在规定的期限内进行整改, 重新抽样复检不合格项目 (如 1-3 项不合格, 只复检不合格项目, 其它项目不合格, 复检全项)。复检结果全部符合规则要求, 则判定为合格, 若未在规定的期限内完成整改或仍有不合格项, 则判定为不合格。

4.2.5 检验报告

由 CQC 指定的检测机构对样品进行检验, 并按规定格式出具检验报告。认证批准后, 检测机构负责给申请人寄送一份检验报告。

如企业申请认证的产品有符合如下条件的检验报告, 则本产品可免检:

- 检测单位为具有资质的地市级以上的产品质量监督检验机构或在行业内具有影响力的权威机构;
- 必须是自申请之日前 2 年之内的检验报告 (如中间停产超过半年, 则需提供 1 年以内的报告);
- 此报告必须涵盖本规则中要求的检测项目。

4.3 关键零部件/材料要求

关键零部件/材料见《带式浓缩脱水一体机产品描述》（CQC51-439315.01-2009）。为确保获证产品的一致性，关键零部件/材料技术参数/规格型号/制造商（/生产厂）发生变更时，持证人应及时提出变更申请，并抽样进行检验（或提供书面资料确认）。经 CQC 批准后方可在获证产品中使用。

5. 初始工厂检查

5.1 检查内容

工厂检查的内容为工厂质量保证能力和产品一致性检查。

工厂检查的基本原则是：以产品环保指标为核心、以研发/设计—采购—生产和进货检验—过程检验—最终检验为两条基本检查路线、突出关键/特殊生产过程和检验环节、对影响产品安全环保指标的关键部件/材料进行现场一致性确认，并对工厂的生产设备、检测资源配置以及人员能力情况进行现场确认。

现场检查时重点关注主要件（滤带）的质量是否符合下表规定：

表 6 主要件（滤带）要求（浓缩和脱水）

检验项目	技术参数要求
扯断强度 N/mm ²	≥18
扯断伸长率 %	≥180
硬度（邵氏）度	70~80
老化系数（70℃×48h）	0.8~0.85

主要件的检验可由企业提供的外购产品的检验报告或入厂检验单（或生产厂家的证明材料）代替，如不能提供，则必须进行检测。

5.1.1 工厂质量保证能力检查

按 CQC/F002-2009《资源节约产品认证工厂质量保证能力要求》进行检查。

5.1.2 产品一致性检查

工厂检查时，应在生产线末端或仓库经检验合格的申请认证产品中，随机抽取一台进行认证产品的一致性审查，重点核实以下内容。

- 1) 认证产品的标识应与产品检验报告上所标明的信息一致；
- 2) 认证产品的结构应与产品检验及《产品描述报告》的描述一致；
- 3) 认证产品所用的关键零部件/材料应与产品检验报告和《产品描述报告》的描述一致；

5.1.3 工厂质量保证能力检查和产品一致性检查应覆盖申请认证的所有产品和加工场所。

5.2 初始工厂检查时间

一般情况下，产品检测合格后，再进行初始工厂检查。根据需要，产品检验和工厂审查也可以同时进行。工厂检查原则上应在产品检验结束后一年内完成，否则应重新进行产品检验。初始工厂检查时，工厂应生产申请认证范围内的产品。

工厂检查人日数根据申请认证产品的类别数及工厂的生产规模来确定，具体人日数见表 7。

表 7 初始工厂检查/监督检查/复审检查人·日数

产品种类数	生产规模，人	工厂检查人日数
1~2 类	100 以下	3/1/1.5
	101 以上	4/2/2.5
3~4 类	150 以下	4/2/2.5
	151 以上	5/3/3.5
5~7 类	300 以下	5/3/3.5
	301 以上	6/4/4
8 类以上		7/4/5

5.3 初始工厂检查结论

检查组负责报告检查结论。工厂检查结论为不通过的，检查组直接向 CQC 报告。工厂检查存在不符合项时，工厂应在规定期限内完成整改，CQC 采取适当方式对整改结果进行验证。未能按期完成整改的或整改不通过的，按工厂检查不通过处理。

6. 认证结果评价与批准

6.1 认证结果评价与批准

CQC 组织对产品检验、工厂检查结果进行综合评价。评价合格后，向申请人颁发产品认证证书，每一个申请认证单元颁发一份证书。

6.2 认证时限

产品检验和工厂检查完成后，对符合认证要求的，一般情况下 30 天内向申请人颁发认证证书。

6.3 认证终止

当产品检验不合格或工厂检查不通过，CQC 做出不合格决定，终止认证。终止认证后如要继续申请认证，重新申请认证。

7. 获证后的监督

获证后监督的内容包括监督检查、监督抽样检验。

7.1 监督检查时间

7.1.1 认证监督检查频次

一般情况下，初始工厂检查结束后 6 个月后即可安排年度监督，每次年度监督检查间隔不超过 12 个月。若发生下述情况之一可增加监督频次：

- 1) 获证产品出现严重质量问题或用户提出严重投诉并经查实为持证人责任的；
- 2) CQC 有足够理由对获证产品与认证依据标准的符合性提出质疑时；
- 3) 有足够信息表明生产者、生产厂由于变更组织机构、生产条件、质量管理体系等而可能影响产品符合性或一致性时。

7.1.2 监督检查人日数见表 7。

7.2 监督的内容

监督检查的内容包括工厂产品质量保证能力的监督检查和认证产品一致性检查。由 CQC 指派的产品认证检查组按照 CQC/F002-2009《资源节约产品认证工厂质量保证能力要求》对工厂进行监督检查。4、5、6、9 及 1 中 2)、3) 标志的使用是每次监督检查的必查项目。其他项目可以选查。

产品一致性检查要求同 5.1.2。

7.3 监督检查结论

检查组负责报告监督检查结论。监督检查结论为不通过的，检查组直接向 CQC 报告。监督检查存在不符合项时，工厂应在规定期限内完成整改，CQC 采取适当方式对整改结果进行验证。未能按期完成整改的或整改不通过，按监督检查不通过处理。

7.4 监督抽样检测

必要时，对获证产品实施年度监督抽样检验。样品应在工厂生产的合格品中（包括生产线、仓库、市场）随机抽取（除去初次认证的检验样品），每个生产厂(场地)平行抽取样品。检验依据、项目、方法及判定同 4。

监督检验结论为不合格的，CQC 重新制定抽样方案，如果样品检验结果仍不符合产品认证要求，则判定持证人所有获证型号不符合产品认证要求。

如果能够提供本监督年度内所做的该产品检验报告，且检验项目和指标符合表 1 要求的，可予以免检。

7.5 结果评价

CQC 组织对监督检查结论和监督抽样检验结论综合进行评价，评价合格的，认证证书持续有效。不合格时，按照 9.2 规定执行。

8. 复审

证书有效期满前 6 个月申请人可提交复审申请。

8.1 复审的工厂检查要求

复审的工厂检查认可有效的年度监督检查结果（年度监督正常，时间在 12 个月之内），若无有效的监督检查结果，则需要按初始工厂检查的要求执行。

8.2 复审的产品检测

复审的产品检测按新申请要求进行型式试验。

8.3 复审时限要求

证书到期后的 3 个月内应完成复审换证工作，否则按新申请处理。

9. 认证证书

9.1 认证证书的保持

9.1.1 证书的有效性

本规则覆盖产品的认证证书有效期 3 年，证书有效性通过定期的监督保持。

9.1.2 认证产品的变更

9.1.2.1 变更的申请

证书上的内容发生变化时，或产品中涉及节能的设计、结构参数、外形、关键零部件/材料发生变更时，持证人应向 CQC 提出申请。

9.1.2.2 变更评价和批准

CQC 根据变更的内容和提供的资料进行评价，确定是否允许变更。如果需要送样品进行检测或需要进行工厂检查，则样品检测或工厂检查合格后方能变更。原则上，应以最初进行全项型式试验的认证产品为变更评价的基础。

对符合要求的，批准变更。换发新证书的，新证书的编号、批准有效日期保持不变，并注明换证日期。

9.2 认证证书的暂停、恢复、注销和撤销

证书的使用应符合 CQC 有关证书管理规定的要求。当持证人违反认证有关规定或认证产品达不到认证要求时，CQC 按有关规定对认证证书做出相应的暂停、撤销和注销的处理，并将处理结果进行公告。持证人可以向 CQC 申请暂停、注销其持有的认证证书。

证书暂停期间，持证人如果需要恢复认证证书，应在规定的暂停期限内向 CQC 提出恢复申请，CQC 按照相关规定进行恢复处理。否则，CQC 将撤销被暂停的认证证书。

10. 认证标志的使用

持证人应按《CQC 标志管理办法》申请备案或购买认证标志。使用标志应符合《CQC 标志管理办法》。

10.1 准许使用的标志样式

获证产品应使用如下认证标志：



不允许使用变形标志。

10.2 认证标志的加施

证书持有者应按《CQC 标志管理办法》中规定的合适方式来加施认证标志。应在产品本体明显位置或铭牌、说明书上加施认证标志。

11. 收费

认证费用按 CQC 有关规定收取。

12. 认证责任

CQC 对其做出的认证结论负责。实验室应对检测结果和检测报告负责。

认证机构及其所委派的工厂检查员应对工厂检查结论负责。

认证委托人应对其所提交的委托资料及样品的真实性、合法性负责。

13. 技术争议与申诉

认证委托人提出的申诉、投诉和争议按照 CQC 的相关规定处理。





按产品型号填写

申请人:

申请编号:

产品型号:

一、受控零部件/材料

名称	型号规格	主要参数	材质	制造商
电机减速机			///	
滤带				
张紧装置				
冲洗装置				

注:如申请产品多于一个认证单元,需分单元填写,如各个单元产品的受控部件/材料一致,可只填写一张,在“产品型号”栏中注明。

二、产品描述

型式	DY <input type="checkbox"/>	DYG <input type="checkbox"/>	DYD <input type="checkbox"/>	DYX <input type="checkbox"/>
整机	全密封 <input type="checkbox"/>	半密封 <input type="checkbox"/>	完全敞开 <input type="checkbox"/>	
带宽				
纠偏装置	气动 <input type="checkbox"/>		液压 <input type="checkbox"/>	
张紧装置	气动 <input type="checkbox"/>		液压 <input type="checkbox"/>	
机架材料				
滤带对接方式				

三、其他材料

产品铭牌(附后)

产品说明书(附后)

试验报告(附后)

其他产品说明的必要资料

四、申请人声明

本组织保证该产品描述中产品设计参数及受控部件/材料等与相应申请认证产品保持一致。产品获证后,如果受控部件/材料需进行变更(增加、替换),本组织将向 CQC 提出变更申请,未经 CQC 的认可,不会擅自变更使用,以确保该规格型号在认证证书有效期内始终符合产品认证要求。

本组织保证使用证书及标志的获证产品只配用经 CQC 确认的上述受控部件/材料。

申请人:

公章

日期: 年 月 日